

Impressora

DTS-2500



BENEFÍCIOS

Impressora portátil com suporte a impressão de recibos e etiquetas, com certificação IP54, ideal para impressões em campo com fácil manuseio e conexão com dispositivos via Bluetooth. Seu tamanho possibilita o transporte sem a necessidade de muito espaço (por exemplo podendo ser transportado em bolsos de aventais)



ESPECIFICAÇÕES

Modo	Térmica Direta	Condições ambientais de trabalho	Temp.: 0°C ~ 50°C / Umidade: 20% ~ 85%
Largura da bobina	58mm	Condições ambientais de armazenamento	Temp.: -20°C ~ 60°C / Umidade: 5% ~ 95%
Largura de impressão	48mm	Configurações de caracteres	GBK, UTF-8, UNICODE, CODE PAGE
Densidade de impressão	384 pontos/linha	Code Page	CP437-Original IBM PC, CP737-Greek, CP775-Latin7, CP850-Latin1, CP852-Latin2, CP855-Cyrillic, CP857-Latin5, CP858-Latin1, CP860-Portuguese, CP862-Hebrew, CP863-Canadian French, CP864-Arabic, CP865-Danish/Norwegian, CP866-Belarusian/Russian/Ukrainian, CP1251-Windows Cyrillic, CP1252-Windows Western, CP1253-Windows Greek, CP1254-Windows Turkish, CP1255-Windows Hebrew, CP1256-Windows Arabic, CP1257-Windows Baltic, CPGREEK, CPHEBREW
Velocidade de impressão	90mm/s		
Interface de comunicação	USB + Bluetooth 4.0		
Resolução	203dpi (8x8 pontos/mm)		
Diâmetro máximo da bobina	50mm		
Espessura do papel	0.06 - 0.08mm		
Comando de impressão	ESC/POS / TSPL		
Compatível com impressão de etiquetas	Sim		
Tamanho do caractere	24*24 pontos 12*24 pontos		
Sensor Black Mark	1 peças (lateral direita)		
Sensor GAP	1peça (lateral esquerda)		
Memória RAM	512Kb		
Memória FLASH	8Mb		
Buffer de entrada	256Kb		
Adaptador de energia	Entrada: AC100-240V; Saída: DC 9V / 1A		
Bateria	1200mAh / 7.4V		
Tempo de carregamento	3 Horas para carregamento completo		
Propriedades mecânicas	50km (MTBF)		
Código de barra	UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, CODE93, CODE128, QR CODE		
SO	Android, iOS, Windows		
Visor LCD	Indicação de Falta de papel, Status de Funcionamento, Capacidade da Bateria, Carregador Conectado e Configurações		
		Dimensões	120x80x50mm
		Peso	0.24kg
		Certificação IP	IP54
		Proteção contra quedas	Até 1,5m
		Certificado ANATEL	01576-20-12289

